



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4313BN0603

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Wouter Witzel EuroValve B.V. Industrieterrein De Pol 12, NL-7581 CZ Losser
Vertreiber <i>distributor</i>	Wouter Witzel EuroValve B.V. Industrieterrein De Pol 12, NL-7581 CZ Losser
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Absperrklappe
Modell <i>model</i>	EVS/EVCS/EVBS/EVMS/EVML/EVFS/EVFL/EVTLSEVUS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 14/070/4313/153 vom 11.02.2015 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01194-KP03-345 vom 05.05.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.10.2030 / 25-0748-GNV

70028-04-A-DE

11.03.2026 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. Witzel



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 125	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 150	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 200	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 250	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 300	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 350	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 400	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 450	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 500	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 550	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS/EVUS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 600	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 650	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 700	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 750	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 800	
EVS/EVFS/EVFL/EVTLS/EV US	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 900	
EVS/EVFS/EVFL/EVTLS/EV US	Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 1000	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
EVS; EVCS	Zwischenflansch. "Wafer"; Anschlussart: Enden f. Einklemmausf. z. Einbau zw. Flansche nach DIN EN 1092-2 o. ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1
EVBS	Zwischenflansch. "Semi-Lug"; Anschlussart: Enden f. Einklemmausf. z. Einbau zw. Flansche nach DIN EN 1092-2 o. ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1
EVMS; EVML	Zwischenflansch. "Mono-Flansch"; Anschlussart: Enden f. Einklemmausf. z. Einbau zw. Fl. n. DIN EN 1092-2 o. ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1
EVFS	"Doppelflanschführung"; Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2 oder ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 13 nach DIN EN 558-1
EVFL	"Doppelflanschführung"; Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2 oder ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 14 nach DIN EN 558-1
EVTLS	Zwischenflansch. "LUG" sowie Lochkreis mit Durchgangslöchern; Anschlussart und Baulänge: wie EVS
EVUS	Zwischenflansch. "Doppelflansch-Gehäuse"; Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2 oder ANSI B 16.5; Baulänge Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Gasart: Brenngase nach G 260; Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-4313BN0603

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Wouter Witzel EuroValve B.V. Industrieterrein De Pol 12, NL-7581 CZ Losser
Distributor <i>Vertreiber</i>	Wouter Witzel EuroValve B.V. Industrieterrein De Pol 12, NL-7581 CZ Losser
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	butterfly valve
Model <i>Modell</i>	EVS/EVCS/EVBS/EVMS/EVML/EVFS/EVFL/EVTLSEVUS
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 14/070/4313/153 from 11.02.2015 (EBI) Laboratory control test: 21-01194-KP03-345 from 05.05.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)

Date of Expiry / File No. 11.10.2030 / 25-0748-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

11.03.2026 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 50	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 65	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 80	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 100	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 125	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 150	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 200	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 250	
EVS/EVCS/EVBS/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 300	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 350	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 400	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 450	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 500	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 550	
EVS/EVMS/EVML/EVFS/EVF L/EVTLS/EVUS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 600	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 650	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 700	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 750	
EVS/EVML/EVFS/EVFL/EVT LS/EVUS	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 800	
EVS/EVFS/EVFL/EVTLS/EV US	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 900	
EVS/EVFS/EVFL/EVTLS/EV US	Nominal pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 1000	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
EVS; EVCS	flangeless wafer valve; connection: for clamping between two flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 20 according to DIN EN 558-1
EVBS	semi-lug wafer valve; connection: for clamping between two flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 20 according to DIN EN 558-1
EVMS; EVML	single flange wafer valve; connection: for clamping between two flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 20 according to DIN EN 558-1
EVFS	double flange valve; connection: at both sides flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 13 according to DIN EN 558-1
EVFL	double flange valve; connection: at both sides flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 14 according to DIN EN 558-1
EVTLS	flangeless "LUG" with passthru holes; connection and length: like EVS
EVUS	flangeless wafer valve with double flange casing; connection: at both sides flanges according to DIN EN 1092-2 or ANSI B 16.5; length: basic series 20 according to DIN EN 558-1

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

gas category: fuel gases according to G260; ambient temperature range: -20...+60 °C